


01425 SET60-K

Електронен трансформатор SET

5905339014252



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на приложение: на закрито

Възможност за монтаж върху нормално запалими
повърхности: да

Дължина [mm]: 39

Височина [mm]: 20

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

λ : 0,97

Максимална мощност [W]: 20-60

Категория на защита от токов удар: II

Материал: пластмаса

Обхват на околната температура, на която може да
бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: клеморед

Обхват на напречните сечения на използваните кабели
[mm²]: 0,75-1,5

Вид захранващо устройство: променливи

Термична защита: 110°C

Защита от късо съединение: да

Максимална температура Ta [°C]: 50

Входно напрежение - PRI [V]: 220-240

Изходно напрежение - SEC [V]: 11,5 AC

изходен ток - сек. [mA]: max 4900

Степен на защита IP: 20

Tc [°C]: 80

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 100

Количество бройки в сборна опаковка: 100

Количество бройки в ред върху палет: 800

Единично нето тегло [g]: 72

Грамаж [g]: 114

Дължина на единична опаковка [cm]: 12.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 3.5

Височина на единична опаковка [cm]: 2.5

Тегло на кашон [kg]: 11.4

Ширина на кашон [cm]: 27.5

Височина на кашон [cm]: 15

Дължина на кашон [cm]: 44

Вместимост на кашон [m³]: 0.01815

01425 SET60-K

Електронен трансформатор SET