


## 19343 KDEM-1P LCD

Електромер монофазен, 1P, In 45A



### ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: на szynę TH35

Място на приложение: на закрито

Норма: PN-EN 60715

Толеранс на захранващото напрежение: +/- 10%

Измервателен диод: да

Дължина [mm]: 17.5

Широчина [mm]: 17.5

Височина [mm]: 113

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 230 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -10÷35

Вид присъединение: клеморед

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 2,5-6

Измервателен диод - значение на импулса [имп./KWh]: 2000

Брой модули: 1

Максимален ток [A]: 45

Степен на защита IP: 20

Измервателен обхват на брояча: 99999,99

Базовый ток [A]: 0,25-5

Минимален ток [A]: 0.02

Константа на електромера [Wh/imp]: 0.5

Импулсен изход: S0+S0- | <27V DC | <27mA

Собствена консумация [VA]: max ≤4

Клас на точността на измерването: B