




Растерно осветително тяло за външен монтаж



Kanlux NOTUS представляват растерни осветителни тела, които се отличават с лесен и бърз монтаж. Растерните осветителни тела все още са изключително популярно решение за осветление на промишлени и офис помещения. И това е така, благодарение на добрите светлинни параметри на добра цена, простата конструкция и устойчивостта на материалите, от които са изработени.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Старт на баласта/ на лампата: студен

Сменяем източник на светлина: да

Източник на светлина включен в комплекта: не

Дължина [mm]: 615

Широчина [mm]: 615

Височина [mm]: 75

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50/60

Максимална мощност [W]: 4 x 18

Категория на защита от токов удар: I

Източник на светлина: T8

Цокъл: G13

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Осветителното тяло е пригодно за източници на светлина от енергиен клас: A++,A+,A,B

Материал на корпуса: стомана

Материал на отражателя: сплав на алуминий

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1÷2,5

Вид баласт: EVG

Енергиен клас на баласта: A2


Степен на защита IP: 20

Растрено осветително тяло за външен монтаж



KANLUX S.A. (kat 19731) NOTUS 3 EVG 418 NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправа: KANLUX S.A. (kat 19731) NOTUS 3 EVG 418 NT
Lampy: 4 x T26 18W/827



АКСЕСОАРИ:

07870 ROPE-NT 150



ROPE-NT 150 стоманено въже (двойно) за окачване на осветителното тяло, 2 бр. в комплекта

07871 ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE стоманено въже (единично) за окачване на осветителното тяло, 2 бр. в комплекта