


Стенно LED IP44 осветително тяло



Kanlux ASTEN LED е линейно стенно осветително тяло, което ще намери своето приложение в спалните, гардероба, но и в местата с повишена влажност (благодарение на степента на защита IP 44). Без страх може да бъде монтирано в банята над огледалото. Лампата има вграден източник на светлина, базиран на диодите LED SMD, чиято продължителност на работа е най-малко 25000 часа.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял/черен

**Място на монтаж:** за настенен монтаж

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,1m

**Възможност за използване с димер:** не

**Сменяем източник на светлина:** не

**Посока на светене на осветителното тяло:** долна страна

**Дължина [mm]:** 400

**Широчина [mm]:** 110

**Височина [mm]:** 42

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 8

**Категория на защита от токов удар:** II

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 570

**Цвят на светлината:** бяла

**Цветова температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета [SDCM]:** ≤6

**Индекс на цвето предаване Ra:** ≥80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 25000

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥15000

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 71

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷30

**Материал на корпуса:** сплав на алуминий

**Вид присъединение:** клеморед с винтови клеми

**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>):** 0,75÷1,5

**Комплектът на осветителното тяло обхваща LED лампи от енергиен клас:** A++,A+,A

**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1

## 26683 ASTEN IP44 8W-NW-B

Стенно LED IP44 осветително тяло



Време за пускане на лампата [s]:  $\leq 0,5$   
Степен на защита IP: 44