



Стълбищно LED осветително тяло

5905339268402



Kanlux APUS е съвременен дизайн, съчетан с атрактивен светлинен ефект. Това е едно прекрасно предложение за осветление на стълбища и коридори или за акцентирание на интериора на помещенията. Уникалната конструкция на осветителното тяло ще осигури равномерно разпределение на светлината. Версия AC е снабдена с адаптер 230V, който се побира в кутия, а версиите PIR - в сензор за движение. Сензорът открива движение/включва осветлението независимо от интензитета на светлината в околното пространство.

ОБЩИ ДАННИ:

Стенни за вграждане: да

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в стена

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,1m

Възможност за използване с димер: не

Дължина [mm]: 75

Широчина [mm]: 23

Височина [mm]: 75

Изискван диаметър на конзолната кутия [Ømm]: 60

Размери на монтажния отвор [mm]: 60

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 12 DC

Максимална мощност [W]: 0.8

Категория на защита от токов удар: III

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 13

Цвят на светлината: топлобял

Корелираната цветна температура [K]: 3000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥20000


Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 16

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: шлайфана неръждаема стомана, пластмаса

Вид присъединение: свободни краища на кабелите


Стълбищно LED осветително тяло



Дължина на проводника [m]: 0.18
Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1
Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$
Степен на защита IP: 20

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
Как е опаковано: 100
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 100
Единично нето тегло [g]: 84
Грамаж [g]: 104.9
Бруто тегло на един брой [g]: 91
Дължина на единична опаковка [cm]: 11
Ширина на единична опаковка [cm]: 2.5
Височина на единична опаковка [cm]: 16.5
Тегло на кашон [kg]: 10.49
Ширина на кашон [cm]: 23.5
Височина на кашон [cm]: 34.5
Дължина на кашон [cm]: 63
Вместимост на кашон [m³]: 0.051077



KANLUX S.A. (kat 26840) APUS LED W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26840) APUS LED W-WW
Lamps: 1 x APUS LED WW

