


Стълбищно LED осветително тяло



Kanlux TERRA е съвременен дизайн, съчетан с атрактивен светлинен ефект. Това е едно прекрасно предложение за осветление на стълбища и коридори или за акцентирание на интериора на помещенията. Уникалната конструкция на осветителното тяло ще осигури равномерно разпределение на светлината. Версия AC е снабдена с адаптер 230V, който се побира в кутия, а версиите PIR - със сензор за движение. Сензорът открива движение и включва осветлението независимо от интензитета на светлината в околното пространство.

ОБЩИ ДАННИ:

Стенни за вграждане: да

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в стена

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,1m

Възможност за използване с димер: не

Дължина [mm]: 75

Широчина [mm]: 23

Височина [mm]: 75

Изискван диаметър на конзолната кутия [Ømm]: 60

Размери на монтажния отвор [mm]: 60

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 12 DC

Максимална мощност [W]: 0.8

Категория на защита от токов удар: III

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 15

Цвят на светлината: хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥20000

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 19


Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: шлайфана неръждаема стомана, пластмаса

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

26843 TERRA LED W-CW

Стълбищно LED осветително тяло



Дължина на проводника [m]: 0.18

Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1

Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$

Степен на защита IP: 20

