

LED плафониера



Kanlux VARSO LED е фамилия херметични таванни тела с интегриран LED източник на светлина. Той е отлично предложение както за инвестиции (жилищни кооперации, хотели), така и за отделни домакинства, където е необходима повишена устойчивост на влага (IP54). За осветяването на особено големи площи предлагаме Kanlux VARSO HI с мощност от 36 вата, чийто светещ поток е колкото 4000 лумена. Не забравяйте, че версиите на Kanlux VARSO съдържат сензори за движение (SE) също са налични.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Микро-разстояние между контактите на релето: да

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Wykrywanie ruchu: да

Сменяем източник на светлина: не

Височина [mm]: 52

Диаметър [mm]: 327

Регулиране на чувствителността: да

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 36

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 3600

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 20000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 20000

Ъгъл на светене [°]: 120

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 100

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷35

Материал на корпуса: пластмаса

Вид датчик: микровълнов


Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,5-2,5

Комплектът на осветителното тяло обхваща LED лампи от енергиен клас: A++,A+,A

Време за задействане на датчика [s-min]: 5-5

Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1



LED плафониера

Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$
Работна честота на датчика [MHz]: 5,8
Ъгъл на обхват на сензора [°]: 360
Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: 2/10/50/off
Степен на защита IP: 54
Обхват на датчика [m]: max 9

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- Сертификат за одобрение от Държавния институт по хигиена: Номер ВК/К/0352/01/2018, валиден до 2023-05-30
- VARSO LED + SE - версия със сензор за движение