


### Пръстен на точково осветително тяло



Kanlux ELNIS е осветително тяло, което се състои от две части, образуващи едно цяло. Това е съчетание от два отделни елемента: корпус (основна част) и дистанционен пръстен, образуващи перфектно съчетано цяло. ELNIS L е осветително тяло с височина 25 mm. Kanlux ELNIS се характеризира с модерен външен вид и много високо качество на изработка.

#### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Необходимост от използване на самоекраниращи лампи:** да

**Място на монтаж:** за вграждане в таван

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**декоративен пръстен без керамична фасунга:** да

**Сменяем източник на светлина:** да

**Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал:** да

**източник на светлина включен в комплекта:** не

**Височина [mm]:** 44

**Диаметър [mm]:** 98

**Монтажен отвор [mm]:** Ø70

#### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

**Максимална мощност [W]:** max 35

**Категория на защита от токов удар:** II/III

**Източник на светлина:** MR16/PAR16

**Цокъл:** Gx5,3/GU10

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25

**Осветителното тяло е пригодено за източници на светлина от енергиен клас:** A++,A+,A,B,C,D,E

**Материал на корпуса:** сплав на алуминий

**Степен на защита IP:** 20

Пръстен на точково осветително тяло

