



Пръстен на точково осветително тяло



Kanlux ELNIS е осветително тяло, което се състои от две части, образуващи едно цяло. Това е съчетание от два отделни елемента: корпус (основна част) и дистанционен пръстен, образуващи перфектно съчетано цяло. ELNIS L е осветително тяло с височина 25 mm. Kanlux ELNIS се характеризира с модерен външен вид и много високо качество на изработка.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял/антрацитен

Необходимост от използване на самоекраниращи лампи: да

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

декоративен пръстен без керамична фасунга: да

Сменяем източник на светлина: да

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

източник на светлина включен в комплекта: не

Височина [mm]: 44

Диаметър [mm]: 98

Монтажен отвор [mm]: Ø70

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Максимална мощност [W]: max 35

Категория на защита от токов удар: II/III

Източник на светлина: MR16/PAR16


Цокъл: Gx5,3/GU10

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Осветителното тяло е пригодено за източници на светлина от енергиен клас: A++,A+,A,B,C,D,E

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Степен на защита IP: 20



Пръстен на точково осветително тяло

