


Прожектор за шина



Kanlux ACORD ATL 1 са интегрирани осветителни тела, които се монтират на трифазна писта. Това са лампи, които могат да бъдат адаптирани към нашите индивидуални нужди. Можем да изберем в бяло или черно, две мощности (20W и 30W), светъл цвят и ъгъл на осветление (стандартът е 60°, но можем да заменим рефлектора и да променим ъгъла на 15° или 36°) в зависимост от това дали искаме да осветим повърхността или конкретен детайл. Kanlux ACORD ATL 1 означава 50 000 часа издръжливост и 5-годишна гаранция. Маркови ключови компоненти (LED COB и захранване), високо ниво на реално цвето предаване (CRI > 90) и елиминирани на отблясъци (UGR < 19) са други предимства на тези уникални осветителни тела.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за шина TEAR

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Сменяем източник на светлина: не

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 18

Категория на защита от токов удар: II

Вид диод: LED COB

Светлинен поток [lm]: 1800

Цвят на светлината: бяла

Цветова температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета [SDCM]: ≤ 6

Индекс на цвето предаване Ra: ≥ 90

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: 60

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 100

Обхват на околната температура, на която може да

бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Материал на защитното стъкло: пластмаса

Комплектът на осветителното тяло обхваща LED лампи от енергиен клас: A++, A+, A

Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1

Време за пускане на лампата [s]: ≤ 0,5

Осветително тяло, подвижно в хоризонтална равнина [°]: 315

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]: 90

Степен на защита IP: 20

Прожектор за шина



ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

АКСЕСОАРИ:

- 33140** REF ATL1-18W-S15 Рефлектор за осветително тяло ATL 1, 18W, 15 градуса



- 33141** REF ATL1-18W-S36 Рефлектор за осветително тяло ATL 1, 18W, 36 градуса



- 33142** REF ATL1-30W-S15 Рефлектор за ATL 1 монтаж, 30W, 15 градуса



- 33143** REF ATL1-30W-S36 Рефлектор за ATL 1 монтаж, 30W, 36 градуса

