


LED лента



LED лента Kanlux L60 с две IP стойности, IP00 и IP65 - за места, където лентата е изложена на влага. Версия IP65, не се различава значително по размер от версията IP00 - това е важно при монтиране в алуминиеви профили. Kanlux L60 записва много висок фактор за цвето предаване CRI 90 и гаранция до 2 години. В допълнение, версията на Kanlux L60B е ролка с дължина 30 метра за тези, които се нуждаят от по-дълги LED ленти.

ОБЩИ ДАННИ:

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,1m

Дължина [mm]: 5000

Широчина [mm]: 8

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 12 DC

Номинална мощност [W]: 1m = 11

Категория на защита от токов удар: III

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 1m = 900

Цвят на светлината: хладно бяла

Цветова температура [K]: 6000

Устойчивост на цвета [SDCM]: ≤3

Индекс на цвето предаване Ra: ≥90

Номинален срок на експлоатация [h]: 30000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥30000

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Комплектът на осветителното тяло обхваща LED лампи от енергиен клас: A++,A+,A

Степен на защита IP: 00

Възможност за срязване на LED лентите на сегменти [см]: 5

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта