


### LED плафониера



Kanlux RIFA LED е уникална плафониера. Отличава се от традиционните лампи от този тип по материалния абажур, което го прави не само практичен, но преди всичко декоративен. Подготвили сме 4 цветови комбинации, които да подходат на вашия интериор, като имате избор от два цвята на светлината - неутрални или топли. Kanlux RIFA LED е идеално решение за интериори с ниски тавани, където имате нужда от силна светлина, но не искате да се откажете от нейната декоративност.

#### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за монтаж върху таван

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Височина [mm]:** 116

**Диаметър [mm]:** 400

**Интегриран LED източник на светлина:** да

#### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 17,5

**Категория на защита от токов удар:** I

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Източник на светлина:** LED

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 1450

**Цвят на светлината:** топлобял

**Корелираната цветна температура [K]:** 3000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤6

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 25000

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥20000

**Ъгъл на светене [°]:** 120

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 83

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25

**Материал на корпуса:** метал

**Вид присъединение:** клеморед с винтови клеми

**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]:** 1,5

**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1

**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5

**Степен на защита IP:** 20

