

String lights

IP
67



DE
CO
RI
function

EA
SY
to use



ОБЩИ ДАННИ:

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,1m

Възможност за използване с димер : не

Захранващо устройство, включено в комплекта : да

Дължина [mm]: 6000

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: max 10

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера : пластмаса

Светлинен поток [lm]: 10 x max 35

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 72

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: топлобял

Корелираната цветна температура [K]: 2500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 25000

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷40

Материал на корпуса : пластмаса

Вид присъединение: кабел завършен с щепсел

Дължина на проводника [m]: 1

Степен на защита IP: 44/67



38031 STONO MILK GRL 6M LED

String lights

