


Канално осветително тяло



Kanlux MILO е канално осветително тяло, което най-често се използва в технически помещения, гаражи, мазета, стълбища, коридори и други. **То има метална защитна решетка, която допълнително предпазва абажура на лампата от механични повреди.**

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: сив

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Сменяем източник на светлина: да

Дължина [mm]: 165

Широчина [mm]: 100

Височина [mm]: 110

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50/60

Максимална мощност [W]: max 60

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: стъкло

Източник на светлина: GLS/CFL/LED

Цокъл: E27

Осветителното тяло е пригодно за източници на светлина от енергиен клас: A++,A+,A,B,C,D,E

Материал на корпуса: пластмаса

Вид присъединение: клеморед

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²): 1-1,5

Степен на защита IK: 06

Степен на защита IP: 54

KANLUX S.A. (kat 70523) MILO 7040T P / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 70523) MILO 7040T P
Lampy: 1 x A60 60W/c

