

світильник ґрунтовий



IP  
67



Kanlux BERG — це міцний тротуарний світильник зі змінним джерелом світла GU10. Ідеально підходить для підсвітки проїздів, алей, тротуарів, тощо. Виготовлений з матеріалів найвищої якості, завдяки чому витримує навантаження до 500 кг. Ударостійкість IK 08 і вологозахист IP 67 роблять такий світильник максимально адаптованим до високих навантажень в ґрунті.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** нержавіюча сталь

**Місце монтажу:** для вбудовування в підлогу, наїздний

**Місце використання:** всередині і зовні

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість наскрізного з'єднання світильників:** так

**Замінні джерела світла:** так

**в комплекті джерело світла:** ні

**Напрямок освітлення світильника:** вгору

**Кількість дроселів:** 2

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Цоколь:** GU10

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -20÷35

**Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами:** A++,A+,A,B,C,D,E

**Матеріал корпусу:** сталь

**Матеріал панелі / каркасу:** нержавіюча сталь

**Матеріал захисного скла:** загартоване скло

**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 1÷2,5

**Допустимий статичний натиск (кН):** 5

**Ступінь IK:** 08

**Ступінь IP:** 67