



### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** алуминий

**Необходимост от използване на самоекраниращи лампи:** да

**Място на монтаж:** за вграждане в таван

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Сменяем източник на светлина:** да

**Изделието не е предназначено за монтаж върху нормално запалима основа:** >35W

**Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал:** да

**Източник на светлина включен в комплекта:** не

**Дължина [mm]:** 83

**Широчина [mm]:** 83

**Височина [mm]:** 24

**Монтажен отвор [mm]:** Ø70-75

**Дължина на проводника [m]:** 0.12

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 12 AC; 12 DC

**Максимална мощност [W]:** max 50

**Категория на защита от токов удар:** III

**Източник на светлина:** MR16

**Цокъл:** Gx5,3

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25

**Осветителното тяло е пригодено за източници на светлина от енергиен клас:** A++,A+,A,B,C,D,E

**Материал на корпуса:** сплав на алуминий

**Вид присъединение:** свободни краища на кабелите

**Напречно сечение на кабела [mm<sup>2</sup>]:** 0.75

**Ъглова настройка на осветителното тяло:** в една ос

**Ъглова настройка на осветителното тяло [°]:** 30

**Степен на защита IP:** 20

## 07361 RADAN CT-DTL50

---

Точково таванно осветително тяло

