



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван, за монтаж върху основа

Място на приложение: на закрито

Микро-разстояние между контактите на релето: да

Възможност за монтаж върху нормално запалими повърхности: да

Дължина [mm]: 92

Широчина [mm]: 42

Височина [mm]: 42

Регулиране на чувствителността: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50/60

Категория на защита от токов удар: II

Материал: пластмаса

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид датчик: микровълнов

Вид присъединение: клеморед

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1÷2,5

Време за задействане на датчика [s-min]: 5-12

Работна честота на датчика [MHz]: 5,8

Ъгъл на обхват на сензора [°]: H360/V160

Максимално време на действие [min]: 12

Минимално време на задействане [s]: 5

Максимална мощност [VA]: 1200

Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: 2-2000

Степен на защита IP: 20

Обхват на датчика [m]: max 8