



18983 TURRO LED 3X15W-NW

осветително тяло за вграждане в земя



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: сребърен

Място на монтаж: за вграждане в земя, за вграждане в основа

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект : 1m

Възможност за използване с димер : не

Височина [mm]: 260

Диаметър [mm]: 260

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 45

Категория на защита от токов удар : I

Вид диод: LED COB

Светлинен поток [lm]: 3600

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фусе [LM]: 3 x 1760

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фусе [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 30000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 15000

Ъгъл на светене [°]: 40

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 80

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷35

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Материал на панела/на рамката: неръждаема стомана

Материал на защитното стъкло: закалено стъкло

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Вид проводник: H05RN-F

Дължина на проводника [m]: 0.5

Напречно сечение на кабела [mm²]: 1

Допустим статичен натиск [kN]: 20

Максимално допустимо натоварване [kg]: 2000

Степен на защита IK: 10

Степен на защита IP: 67