


## 23130 KSD-T2 275/40 1P

Защита от оттечка на ел.ток



### ОБЩИ ДАННИ:

**Място на монтаж:** на szynę TH35  
**Място на приложение:** на закрито  
**Норма:** PN-EN61643-1  
**Широчина [mm]:** 17.5  
**Височина [mm]:** 91  
**Дълбочина [mm]:** 68  
**Брой полета:** 1

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 230 AC  
**Номинална честота [Hz]:** 50  
**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** -5÷40  
**Вид присъединение:** клеморед  
**Тип на защита:** T2 (C)  
**Брой модули:** 1  
**Максимално непрекъснато работно напрежение U(c):** 275V  
**Максимален разряден ток I<sub>max</sub>:** 40kA  
**Ниво на напреженова защита U(p):** ≤1,3kV  
**Остатъчен ток I<sub>(pe)</sub>:** 30μA  
**Преходно повишаване на тока [kA]:** 40  
**Прогнозиран ток на късо съединение I<sub>fi</sub> [A] r.m.s.:** 100  
**Степен на защита IP:** 20  
**Обхват на влажността на въздуха:** 5÷95  
**Номинален разряден ток I<sub>n</sub> [kA]:** 20