


## 23253 KMC-40-20

Stycznik modułowy, sterowanie 230V AC



Stycznik służy do automatycznego włączania odbiorników energii elektrycznej. Kategorie użytkowania AC7a, AC7b.

### DANE OGÓLNE:

**Kategoria użytkowania:** AC-7A, AC-7B

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** na szynę TH35

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Norma:** PN-EN 60947-4-1

**Szerokość [mm]:** 36.2

**Wysokość [mm]:** 82

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 230 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -25÷40

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Ilość styków zwiernych/rozwiernych:** 2/0

**Liczba modułów:** 2

**Moc znamionowa AC-7A/230:** 8,5kW

**Moc znamionowa AC-7B/230:** 2,5kW

**Napięcie zasilania cewki [V]:** 230V AC 50/60Hz

**Prąd znamionowy I(N) AC-7A/AC-1:** 40A

**Prąd znamionowy I(N) AC-7B/AC-1:** 15A

**Stopień IP:** 20