


Точково таванно осветително тяло



Kanlux SONOR GU10 е повърхностно монтиран осветител с допълнителна LED лента. Благодарение на два независими източника на светлина, тази лампа може да свети по три различни начина. Светва само LED лентата (ефект на осветения таван, идеално решение като вечерна светлина), само крушката в корпуса свети (благодарение на пластмасовия абажур, осветителното тяло изглежда като интегриран), третият вариант е едновременното осветление на двата източника на светлина и пълно използване на възможностите на осветителното тяло. За най-добър ефект се препоръчва използването на крушки с цветна температура 3000 K. За лампи Kanlux SONOR препоръчваме да използвате двугрупов (двоен) превключвател, за да се възползвате максимално от възможностите за осветление на тези фитинги.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Сменяем източник на светлина: да

Продуктът не е подходящ за прикриване с

термоизолационен материал: да

източник на светлина включен в комплекта: не

Височина [mm]: 120

Диаметър [mm]: 100

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: max 10

Номинална мощност (LED) [W]: 4

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: пластмаса

Източник на светлина: PAR16

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 100

Цвят на светлината: топлобял

Цветова температура [K]: 3000

Устойчивост на цвета [SDCM]: ≤6

Индекс на цвето предаване Ra: ≥80

Цокъл: GU10

Експлоатационен срок на лампата [h]: 20000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥15000

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Осветителното тяло е пригодено за източници на светлина от енергиен клас: A++,A+,A

Материал на корпуса: сплав на алуминий

24362 SONOR GU10 CO-B WW

Точково таванно осветително тяло



Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1,5-2,5

Комплектът на осветителното тяло обхваща LED лампи от енергиен клас: A++,A+,A

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Степен на защита IP: 20