


LED източник на светлина



Kanlux ST45 LED е пластмасова крушка, която осигурява изключителна устойчивост на счупване при външни условия. Той е идеално допълнение към светещ гирлянд, но също така ще работи добре в градински осветителни тела като Kanlux VIMO, както и за осветяване на веранди, тераси, градински беседки или градини на ресторанти. Светодиодите ST45 са с основа E27 и са изключително икономични при използване - мощността им е 0.5W.

ОБЩИ ДАННИ:

Възможност за използване с димер: не

Широчина [mm]: 45

Височина [mm]: 87

Диаметър [mm]: 45

Дълбочина [mm]: 45

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Материал на дифузера: пластмаса

Източник на светлина: ST45

Вид диод: LED FILAMENT

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 75

Полезния светлинен поток на светлинния източник Ф_{use} [LM]: 75

Полезния светлинен поток на светлинния източник Ф_{use} [LM]: в сфера

Цвят на светлината: зелена

Номинален срок на експлоатация [h]: 15000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥15000

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 220

Номинален ток на лампата [mA]: 4

Време за пускане [s]: ≤0,5

Време за загряване на лампата до 60% от пълния светлинен поток [s]: незначим

Време за загряване на лампата до 95% [s]: <2

Индикатор за преждевременно излизане от строя на лампата: <5% по 1000h

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -25+40

коэффициент на дълготрайност на лампата след период от 6000h [%]: ≥90

коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация [%]: ≥70

LED източник на светлина

коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата
след 6000h [%]: ≥ 80
Степен на защита IK: 04