


Аварийно осветително тяло LED



Аварийното осветление или осветлението с антипаник ефект се използва в помещения от тип Open Space за противодействие на паниката. То позволява достигане на мястото, където можете да видите маркирания маршрут за евакуация.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

Място на приложение: на закрито

Сменяем източник на светлина: не

Широчина [mm]: 130

Височина [mm]: 27

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50/60

Максимална мощност [W]: 2

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 288

Светлинен поток [lm] (модул за аварийно осветление): 288

Цвят на светлината: хладно бяла

Цветова температура [K]: 5000

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 10÷35

Акумулатор (тип): LiFePO4/C

Акумулатор (параметри): 6.4V

Режими на работа: аварийно-мрежов

Употреба: осветление против паника

Време за аварийна работа [h]: 3

Стандартен тест: да

Материал на корпуса: пластмаса

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Комплектът на осветителното тяло обхваща LED лампи от енергиен клас: A++,A+,A

Степен на защита IP: 20

27391 ONTEC R M2 302 M ST/W

Аварийно осветително тяло LED

АКСЕСОАРИ:

- 27948** ZESTAW OR-M.WPUSZCZB
- 27949** ZESTAW OR-M.WPUSZCZG
- 27399** ZEST.MONT.P/T ONTEC R

