


Аварийно осветително тяло LED

5902052505883



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Сменяем източник на светлина: не

Височина [mm]: 66.5

Диаметър [mm]: 170

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50/60

Максимална мощност [W]: 5

Категория на защита от токов удар: II

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 235

Светлинен поток [lm] (модул за аварийно осветление): 499

Цвят на светлината: хладно бяла

Цветова температура [K]: 5000

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 10÷40

Акумулатор (тип): LiFePO4/C

Акумулатор (параметри): 6.4V

Режими на работа: аварийно-мрежов

Употреба: осветление на евакуационен път

Време за аварийна работа [h]: 1

Автоматичен тест: да

Материал на корпуса: пластмаса

Вид присъединение: самозаклучващи се клемми

Комплектът на осветителното тяло обхваща LED лампи от енергиен клас: A++,A+,A

Степен на защита IP: 65

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 440

Грамаж [g]: 522

Дължина на единична опаковка [cm]: 19

Ширина на единична опаковка [cm]: 7.5

Височина на единична опаковка [cm]: 19.5

Тегло на кашон [kg]: 0.522

Ширина на кашон [cm]: 7.5

Височина на кашон [cm]: 19.5

Дължина на кашон [cm]: 19

Аварийно осветително тяло LED

Вместимост на кашон [m³]: 0.002779

АКСЕСОАРИ:

25438 ZESTAW MONT.P/T iTech Akcesoria do opraw awaryjnych LED