


LED панел за скрит монтаж



Панелите Kanlux BRAVO S/SU са специално подбрани компоненти за още по-голямо удоволствие от тяхното използване. Алуминиева рамка, специално подбрани диоди LED, рефлектор и дифузер, разпръскващ светлината, това са само част от предимствата на панелите Kanlux BRAVO LED S/SU. Друго тяхно предимство е светлинната им ефикасност (100lm/W). Панелите Kanlux BRAVO LED не притежават адаптер в комплекта.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Продуктът не е подходящ за прикриване с

термоизолационен материал: да

Захранващо устройство, включено в комплекта: не

Driver [index]: 28026

Дължина [mm]: 595

Широчина [mm]: 595

Височина [mm]: 11

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Захранващ ток [mA]: 1050

Максимална мощност [W]: 40

Категория на защита от токов удар: III

Материал на дифузера: пластмаса

Материал на корпуса: стомана

Материал на панела/на рамката: сплав на алуминий

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 4000

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 2 x 2800

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 25000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥15000

LED панел за скрит монтаж

Ъгъл на светене [°]: 110

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 100

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: przewód zakończony wtyczką - DC

Вид проводник: H03VVH2-F

Дължина на проводника [m]: 0.05

Напречно сечение на кабела [mm²]: 0,5

Вид захранващо устройство: постояннотоков

Вид захранване: постояннотоков

Време за загряване на лампата [s]: ≤1


Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Степен на защита IP: 20

Kształt: квадрат

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта
- За правилната работа се изисква използването на съответно захранващо устройство за LED, достъпно в офертата на KANLUX
- LED панел без захранващо устройство в комплекта.




28010 BRAVO S 40W6060NW W

LED панел за скрит монтаж

KANLUX S.A. (kat 28010) BRAVO S 40W6060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28010) BRAVO S 40W6060NW W
Lamps: 1 x BRAVO S 40W6060NW



АКСЕСОРИ

28502



CLIPS BRAVO S/P 60-62

Монтажен държач, служи за вграждане на осветителни тела BRAVO 6060/6262 в окачен таван от гипсокартон, 4 бр. в комплекта (28502)

28503



CLIPS BRAVO S/P 12030

Монтажен държач, служи за вграждане на осветителни тела BRAVO 12030 в окачен таван от гипсокартон, 6 бр. в комплекта (28503)

28500



BRAVO S/P GRIP 60-62

Монтажна стойка NT 4 бр. в комплекта (28500)

28501








BRAVO S/P GRIP 12030

Монтажна стойка NT 6 бр. в комплекта (28501)

28010 BRAVO S 40W6060NW W

LED панел за скрит монтаж



	27613	ADTR 6060 W	Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 600x600 (27613)
	27610	ADTR 6060 SR	Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 600x600 (27610)
	27615	ADTR 6060 B	Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 600x600 (27615)
	27611	ADTR 12030 W	Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 120x30 (27611)
	27612	ADTR 12030 SR	Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 120x30 (27612)
	28026	BRAVO DRIVER 40W	LED захранващо устройство за панели BRAVO S / SU с мощност 40W (28026)

28010 BRAVO S 40W6060NW W

LED панел за скрит монтаж



25591

PSR 100

Предпазно въже
(25591)

