

Прахохерметично осветително тяло LED



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: СИВ

Място на монтаж: за монтаж върху таван, за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за последователно свързване на осветителни тела: да

Възможност за използване с димер: не

Сменяем източник на светлина: не

Дължина [mm]: 1180

Широчина [mm]: 80

Височина [mm]: 70

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50/60

Максимална мощност [W]: 28

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: PC

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 4300

Цвят на светлината: бяла

Цветова температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета [SDCM]: ≤3

Индекс на цвето предаване Ra: ≥80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L90B10

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥30000

Ъгъл на светене [°]: X70/Y95

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 154

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -25÷40

тип абажур: призматичен, с тесен лъч

Материал на корпуса: PC

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми


Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1,5÷2,5

Комплектът на осветителното тяло обхваща LED лампи от енергиен клас: A++,A+,A

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Максимален брой последователно свързвани




Прахохерметично осветително тяло LED

осветителни тела: 10
Степен на защита IK: 08
Степен на защита IP: 65

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта



KANLUX S.A. (kat 28852) FT1200 28W-840-INT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28852) FT1200 28W-840-INT
Lamps: 1 x FT1200 28W-840-INT

