

Oprawa rastrowa natynkowa

8592969302308

DANE OGÓLNE:**Kolor:** biały**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie**Miejsce zastosowania:** wewnątrz**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m**Start statecznika / lampy:** zimny**Wymienne źródło światła:** tak**DANE TECHNICZNE:****Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50/60**Moc maksymalna [W]:** 4 x 18**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I**Źródło światła:** T8**Trzonek:** G13**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25**Materiał obudowy:** stal**Materiał odbłyśnika:** blacha stalowa powlekana folią aluminiową**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa**Rodzaj statecznika:** EVG**Klasa energetyczna statecznika:** A2**Stopień IP:** 20**DANE LOGISTYCZNE:****Jednostka miary:** sztuka**Jak pakowane:** 1**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 1**Masa jednostkowa netto [g]:** 4680**Gramatura [g]:** 5550**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 62**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 16**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 62.5**Waga kartonu [kg]:** 5.55**Szerokość kartonu [cm]:** 16**Wysokość kartonu [cm]:** 62.5**Długość kartonu [cm]:** 62.5**Objętość kartonu [m³]:** 0.0625