

31395 GRUN NV LED-150-B

LED осветител

8595665313951



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван, за монтаж върху основа

Място на приложение: за промишлени приложения

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Широчина [mm]: 330

Височина [mm]: 274

Дълбочина [mm]: 33

Съдържание на живак: не

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 150

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: закалено стъкло

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 14250

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: 13090

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: w szerokim stożku (120°)

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Индекс на цвето предаване: 70

Експлоатационен срок на лампата [h]: 25000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥30000

Ъгъл на светене [°]: 110

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 95

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -15÷35

Материал на корпуса: сплав на алуминий


Тип отражател: симетричен

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]: 130

Степен на защита IP: 65



LED осветител

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 5

Количество бройки в сборна опаковка: 5

Единично нето тегло [g]: 1790

Грамаж [g]: 2000

Дължина на единична опаковка [cm]: 33.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 3.5

Височина на единична опаковка [cm]: 28

Тегло на кашон [kg]: 10

Ширина на кашон [cm]: 29

Височина на кашон [cm]: 20.5

Дължина на кашон [cm]: 34.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.02051