


## 32567 KMBN6-C6/1

Свърхтокови прекъсвачи, 1P+N

5905339325679



### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Място на монтаж: на szynę TH35

Норма: PN-EN 60898-1

Дължина [mm]: 76

Широчина [mm]: 17.5

Височина [mm]: 82

Номинално напрежение [V]: 230 AC

Номинален ток [A]: 6

Номинална честота [Hz]: 50

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷40

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 1÷25

Характеристика на задействане: C

Ограничителен клас: 3

Брой модули: 1

Номинален ток на късо съединение [A]: 6000

Степен на защита IP: 20

Номинално напрежение на изолацията U<sub>i</sub> [V]: 500

Брой полюси: 1+N

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 12

Количество бройки в междинна опаковка: 12

Количество бройки в сборна опаковка: 120

Единично нето тегло [g]: 110

Грамаж [g]: 116.67

Дължина на единична опаковка [cm]: 2

Ширина на единична опаковка [cm]: 7.5

Височина на единична опаковка [cm]: 8.5

Тегло на кашон [kg]: 14.0004

Ширина на кашон [cm]: 25

Височина на кашон [cm]: 19.5

Дължина на кашон [cm]: 45

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.021938