


## 32580 KMB6-B40/2

Свърхтокови прекъсвачи, 2P

5905339325808



### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Място на монтаж: на szynę TH35

Норма: PN-EN 60898-1

Дължина [mm]: 76

Широчина [mm]: 35

Височина [mm]: 82

Номинално напрежение [V]: 230 AC

Номинален ток [A]: 40

Номинална честота [Hz]: 50

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷40

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 1÷25

Характеристика на задействане: B

Ограничителен клас: 3

Брой модули: 2

Номинален ток на късо съединение [A]: 6000

Степен на защита IP: 20

Номинално напрежение на изолацията U<sub>i</sub> [V]: 500

Брой полюси: 2

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 6

Количество бройки в междинна опаковка: 6

Количество бройки в сборна опаковка: 60

Единично нето тегло [g]: 200

Грамаж [g]: 213.33

Дължина на единична опаковка [cm]: 4

Ширина на единична опаковка [cm]: 7.5

Височина на единична опаковка [cm]: 8.5

Тегло на кашон [kg]: 12.7998

Ширина на кашон [cm]: 25

Височина на кашон [cm]: 19.5

Дължина на кашон [cm]: 45

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.021938