


LED източник на светлина



Kanlux XLED съчетава в себе си най-добрите качества на традиционните крушки и съвременните LED източници на светлина. Затова казваме за тях, че това е първата истинска LED крушка. Стъклената крушка във формата на традиционна крушка и LED диоди са разположени така, че светлината да се разпространява във всички посоки, а ъгълът на осветление да бъде дори 320 градуса!

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** прозрачен

**Лампата е предназначена за акцентно осветление :**  
неприложимо

**Възможност за използване с димер:** не

**Височина [mm]:** 105

**Диаметър [mm]:** 60

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Номинална мощност [W]:** 4,5

**Материал на дифузера:** стъкло

**Източник на светлина:** A60

**Вид диод:** LED FILAMENT

**Сумарния обявен светлинен поток [lm]:** 470

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]:** 470

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]:** в сфера

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам :** 6

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Номинален срок на експлоатация [h]:** 15000

**Брой цикли вкл. / изкл.:**  $\geq 15000$

**Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]:** 320

**Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]:** 320

**Номинален ток на лампата [mA]:** 37

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 104

**Време за пускане [s]:**  $\leq 0,5$

**Време за загряване на лампата до 60% от пълния светлинен поток [s]:** незначим

**Време за загряване на лампата до 95% [s]:**  $< 2$

LED източник на светлина

**Индикатор за преждевременно излизане от строя на лампата:** <5% po 1000h

**коэффициент на дълготрайност на лампата след период от 6000h [%]:**  $\geq 90$

**коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация [%]:**  $\geq 70$

**коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след 6000h [%]:**  $\geq 80$

**Формата на светлинния източник:** стандартна

