

33168 TP STRONG LED 37W-NW

линейно LED осветително тяло



up to
135 lm
W



Kanlux TP STRONG е херметично осветително тяло за специални задачи с високо ниво IP65, устойчивост на механични повреди: IK08 и светеща ефективност. Това са основните предимства на това осветително тяло. Въпреки това, TP STRONG не предизвиква отблясъци благодарение на коефициента на отблясък, тъй като ъгълът на разпределение на светлината е 120°. Параметрите говорят за себе си, ние добавяме още 5 години гаранция.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван, за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за последователно свързване на осветителни тела: да

Възможност за използване с димер: не

Дължина [mm]: 1250

Широчина [mm]: 67

Височина [mm]: 60

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощност: 0.95

Максимална мощност [W]: 37

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: PC

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 5000

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: 6000

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000


Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L70B50

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥30000



33168 TP STRONG LED 37W-NW

линейно LED осветително тяло



Ъгъл на светене [°]: X125/Y110

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 135

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷40

Материал на корпуса: пластмаса

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1,5÷2,5

Време за загряване на лампата [s]: <1


Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 65

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта



KANLUX S.A. (kat 33168) TP STRONG LED 37W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33168) TP STRONG LED 37W-NW
Lampa: 1 x TP STRONG LED 37W

