


### LED лента



LED лента Kanlux L60 с две IP стойности, IP00 и IP65 - за места, където лентата е изложена на влага. Версия IP65, не се различава значително по размер от версията IP00 - това е важно при монтиране в алуминиеви профили. Kanlux L60 записва много висок фактор за цвето предаване CRI 90 и гаранция до 2 години. В допълнение, версията на Kanlux L60B е ролка с дължина 30 метра за тези, които се нуждаят от по-дълги LED ленти.

#### ОБЩИ ДАННИ:

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,1m

**Дължина [mm]:** 5000

**Широчина [mm]:** 8

#### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 12 DC

**Номинална мощност [W]:** 1m = 11

**Категория на защита от токов удар:** III

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 1m = 800

**Цвят на светлината:** хладно бяла

**Цветова температура [K]:** 6000

**Устойчивост на цвета [SDCM]:** ≤6

**Индекс на цвето предаване Ra:** ≥90

**Номинален срок на експлоатация [h]:** 30000

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥30000

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25

**Вид присъединение:** свободни краища на кабелите

**Комплектът на осветителното тяло обхваща LED лампи от енергиен клас:** A++,A+,A

**Степен на защита IP:** 65

**Възможност за срязване на LED лентите на сегменти [см]:** 5

#### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта