


Аварийно осветително тяло LED



Аварийното осветление или осветлението с антипаник ефект се използва в помещения от тип Open Space за противодействие на паниката. То позволява достигане на мястото, където можете да видите маркирания маршрут за евакуация.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: wall mounted, ceiling mounted

Място на приложение: на закрито

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинална мощност [W]: 6,5

Номинална мощност (LED) [W]: 2

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 204

Светлинен поток [lm] (модул за аварийно осветление): 204

Цвят на светлината: хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 5000

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 10÷40

Акумулатор (тип): LiFePO4/C

Акумулатор (параметри): 6.4V

Режими на работа: аварийно-мрежов

Употреба: осветление на евакуационни изходи, пртивопожарни съоръжения

Време за аварийна работа [h]: 3

Автоматичен тест: да

Материал на корпуса: пластмаса

Вид присъединение: самозаклучващи се клемми

Степен на защита IP: 65

33845 ONTEC S W1302MATW

Аварийно осветително тяло LED

АКСЕСОАРИ

33829

OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830

UCHW PODT OS S2 S3 IT

28985

ZEST POD OR00 B

33876

ZEST MONT S20 FLAGA



33871

ZEST MONT OS05

33877

ZEST MONT OS205

28974

ZEST MON OS010 W