


### Аварийно осветително тяло LED



Аварийното осветление или осветлението с антипаник ефект се използва в помещения от тип Open Space за противодействие на паниката. То позволява достигане на мястото, където можете да видите маркирания маршрут за евакуация.

#### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** wall mounted, ceiling mounted

#### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Номинална мощност [W]:** 6,8

**Номинална мощност (LED) [W]:** 4.5

**Категория на защита от токов удар :** II

**Материал на дифузера :** пластмаса

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm] :** 388

**Светлинен поток [lm] (модул за аварийно осветление) :** 388

**Цвят на светлината:** хладно бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 5000

**Акумулатор (тип):** LiFePO4/C

**Акумулатор (параметри):** 6.4V

**Режими на работа :** аварийно-мрежов

**Употреба:** осветление на евакуационни изходи, пртивопожарни съоръжения

**Време за аварийна работа [h] :** 1

**Автоматичен тест:** да

**Материал на корпуса:** пластмаса

**Вид присъединение:** самозаклучващи се клемми

**Степен на защита IP:** 65

## 33846 ONTEC S W2105MATWCLD

---

Аварийно осветително тяло LED

### АКСЕСОАРИ

33829

OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830

UCHW PODT OS S2 S3 IT

28985

ZEST POD OR00 B

33876

ZEST MONT S20 FLAGA



33871

ZEST MONT OS05

33877

ZEST MONT OS205

28974

ZEST MON OS010 W