

линейно LED осветително тяло



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : DALI

Посока на светене на осветителното тяло : долна страна

Дължина [mm]: 1140

Широчина [mm]: 60

Височина [mm]: 69

Интегриран LED източник на светлина : да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 40

Категория на защита от токов удар : I

Материал на дифузера : пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 4500

Цвят на светлината: топлобял

Корелираната цветна температура [K]: 3000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 3

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L90B10

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: X85/Y95

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 113

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

тип абажур: матов

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми



Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,5÷2,5

Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1


Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$

Степен на защита IP: 20

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:



линейно LED осветително тяло



- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

АКСЕСОАРИ

32543	ALIN CORD DALI 1F-W	захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, DALI, бяло, 150 cm
		
32544	ALIN CORD DALI 1F-B	захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, DALI, черно, 150 cm
		
32545	ALIN CORD DALI 1F-SR	захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, DALI, сребърно, 150 cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE стоманено въже (единично) за окачване на осветителното тяло, 2 бр. в комплекта
		
29557	ALIN NT GRIP	Монтажна скоба осветително тяло ALIN, 2 броя, включени в комплекта
		
25979	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Дифузер MPR за осветително тяло ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)
		

