


## 36290 KMCCB-F-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



### ОБЩИ ДАННИ:

Категория на приложение: A

Място на монтаж: монтажна плоча

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 230/400 AC

Номинален ток [A]: 125

Номинална честота [Hz]: 50

Вид присъединение: клеморед

Тип управление: mechaniczne

Номинално превключващо напрежение  $U_e$  [V]: 380/415; 220/230

Степен на защита IP: 20

Номинално напрежение на изолацията  $U_i$  [V]: 800

Номинална устойчивост на импулсно напрежение  $U_{imp}$  [V]: 8000

Брой полюси: 3

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa  $I_{cu}$  : 25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy  $I_{cs}$  : 18kA (380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

### АКСЕСОАРИ

36294

KMCCB-F-125A/AL/L стык алармовый



36293

KMCCB-F-125A/AX/L стык pomocniczy



36303

KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz napięciowy



## 36290 KMCCB-F-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



**36296** KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy



**36298** KMCCB-F-250A/AL/L styk alarmowy



**36297** KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy



**36306** KMCCB-F-250A/RL/R wyzwalacz napięciowy



**36300** KMCCB-F-250A/UV wyzwalacz podnapięciowy

