


36291 KMCCB-F-200A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



ОБЩИ ДАННИ:

Категория на приложение: A

Място на монтаж: монтажна плоча

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 230/400 AC

Номинален ток [A]: 200

Номинална честота [Hz]: 50

Вид присъединение: клеморед

Тип управление: mechaniczne

Номинално превключващо напрежение U_e [V]: 380/415;
220/230

Степен на защита IP: 20

Номинално напрежение на изолацията U_i [V]: 800

Номинална устойчивост на импулсно напрежение U_{imp} [V]:
8000

Брой полюси: 3

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu} :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I_{cs} : 27kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

АКСЕСОАРИ

36294 KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy



36293 KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy



36303 KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz napięciowy

36291 KMCCB-F-200A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



36296 KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy



36298 KMCCB-F-250A/AL/L styk alarmowy



36297 KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy



36306 KMCCB-F-250A/RL/R wyzwalacz napięciowy



36300 KMCCB-F-250A/UV wyzwalacz podnapięciowy

