

Градинско LED осветително тяло



Kanlux ABETE са външни осветителни тела за хора, които ценят класиката и простотата. Два стълба с височина 60 и 80 см и два аплика (включително един със сензор за движение - SE) са универсален и функционален дизайн. Елегантният, тънък дизайн и млечен пластмасов дифузер, който разпръсква светлината, позволява широко и универсално използване на лампите Kanlux ABETE както за частни градини, така и за търговски проекти.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: графитен

Място на монтаж: за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито и на открито

Микро-разстояние между контактите на релето : да

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,2m

Възможност за използване с димер: не

RAL: 7016

Wykrywanie ruchu: да

Дължина [mm]: 100

Широчина [mm]: 105

Височина [mm]: 200

Регулиране на чувствителността: да

Интегриран LED източник на светлина : да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 7

Категория на защита от токов удар : I

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 540

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 30000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥15000

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 77


Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20+35

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид датчик: PIR

36573 ABETE LED EL 20 SE-GR

Градинско LED осветително тяло



Вид присъединение: клеморед с винтови клеми

Време за задействане на датчика [s-min]: 10-5

Ъгъл на обхват на сензора [°]: 110

Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: 10-2000

Степен на защита IP: 44

Обхват на датчика [m]: max 12