


## 37280 KMCCB-F-125A-4P

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339372802



Wyłącznik kompaktowy ze stałą nastawą, bez regulacji. Prąd znamionowy 125A - rozmiar obudowy 125A. Wersja 4P.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kategoria użytkowania:** A

**Miejsce montażu:** płyta montażowa

**Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :**  
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

**Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics :** 18kA  
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

**Napięcie znamionowe [V]:** 230/400 AC

**Prąd znamionowy [A]:** 125

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Typ sterowania:** mechaniczne

**Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]:** 380/415; 220/230

**Stopień IP:** 20

**Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]:** 800

**Znamionowe napięcie udarowe wytrzymaewane Uimp [V]:** 8000

**Ilość biegunów:** 4

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 16

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 16

**Masa jednostkowa netto [g]:** 1132

**Gramatura [g]:** 1216.25

**Waga sztuki brutto [g]:** 1176

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 14

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 11

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 9

**Waga kartonu [kg]:** 19.46

**Szerokość kartonu [cm]:** 30

**Wysokość kartonu [cm]:** 20.5

**Długość kartonu [cm]:** 46

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.02829

### AKCESORIA

36294

KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy

## 37280 KMCCB-F-125A-4P

### Wyłącznik kompaktowy MCCB



**36293**

KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy



**36303**

KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz wzrostowy



**36296**

KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy



**36298**

KMCCB-F-250A/AL/L styk alarmowy



**36297**

KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy



**36306**

KMCCB-F-250A/RL/R wyzwalacz wzrostowy

## 37280 KMCCB-F-125A-4P

---

Wyłącznik kompaktowy MCCB



36300

KMCCB-F-250A/UV

wyzwalacz  
podnapięciowy

