



## 37281 KMCCB-RT-125A

Автоматичен прекъсвач с лят корпус MCCB

5905339372819



### ОБЩИ ДАННИ:

Категория на приложение: A

Място на монтаж: монтажна плоча

Дължина [mm]: 75

Широчина [mm]: 82

Височина [mm]: 133

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 230/415 AC

Номинален ток [A]: 125

Номинална честота [Hz]: 50

Вид присъединение: клеморед

Тип управление: mechaniczne

Номинално превключващо напрежение  $U_e$  [V]: 380/415;  
220/230

Степен на защита IP: 20

Номинално напрежение на изолацията  $U_i$  [V]: 800

Номинална устойчивост на импулсно напрежение  $U_{imp}$  [V]:  
8000

Брой полюси: 3

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa  $I_{cu}$  :  
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy  $I_{cs}$  : 18kA  
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

Zakres regulacji członu termicznego: regulowane

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 20

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 20

Единично нето тегло [g]: 896

Грамаж [g]: 968.5

Бруто тегло на един брой [g]: 942

Дължина на единична опаковка [cm]: 14

Ширина на единична опаковка [cm]: 8.5

Височина на единична опаковка [cm]: 9

Тегло на кашон [kg]: 19.37

Ширина на кашон [cm]: 30

Височина на кашон [cm]: 20.5

Дължина на кашон [cm]: 44.5

## 37281 KMCCB-RT-125A

---

Автоматичен прекъсвач с лят корпус MCCB

| Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.027368