


38256 KMCCB-RT-400A-H

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339382566



Wyłącznik kompaktowy z regulacją członu termicznego. Prąd znamionowy 400A - rozmiar obudowy 400A. Zakres regulacji 0,8-0,9-1xIn. Modele z dopiskiem "H" cechuje większa wytrzymałość na prądy zwarciove.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kategoria użytkowania: A

Miejsce montażu: płyta montażowa

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
100kA

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciova roboczy Ics : 75kA

Długość [mm]: 140

Szerokość [mm]: 148

Wysokość [mm]: 257

Napięcie znamionowe [V]: 415 AC

Prąd znamionowy [A]: 400

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Typ sterowania: mechaniczne

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]: 380/400/415

Stopień IP: 20

Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 1000

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymawane Uimp [V]: 8000

Ilość biegunów : 3

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 4

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 4

Masa jednostkowa netto [g]: 5000

Gramatura [g]: 5330

Waga sztuki brutto [g]: 5184

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 27

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 17

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 17

Waga kartonu [kg]: 21.32

Szerokość kartonu [cm]: 30

Wysokość kartonu [cm]: 37

Długość kartonu [cm]: 35

IDEAL^{TS}

by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

38256 KMCCB-RT-400A-H

Wyłącznik kompaktowy MCCB

Objętość kartonu [m³]: 0.03885