


## 38257 KMCCB-RT-400A-4P

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339382573



Wyłącznik kompaktowy z regulacją członu termicznego. Prąd znamionowy 400A - rozmiar obudowy 400A. Zakres regulacji 0,8-0,9-1xIn.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kategoria użytkowania:** A

**Miejsce montażu:** płyta montażowa

**Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :** 65kA

**Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics :** 50kA

**Długość [mm]:** 184

**Szerokość [mm]:** 148

**Wysokość [mm]:** 257

**Napięcie znamionowe [V]:** 415 AC

**Prąd znamionowy [A]:** 400

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Typ sterowania:** mechaniczne

**Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]:** 380/400/415

**Stopień IP:** 20

**Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]:** 1000

**Znamionowe napięcie udarowe wytrzymawane Uimp [V]:** 8000

**Ilość biegunów:** 3+N

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 2

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 2

**Masa jednostkowa netto [g]:** 6365

**Gramatura [g]:** 6850

**Waga sztuki brutto [g]:** 6585

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 27.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 21.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 17

**Waga kartonu [kg]:** 13.7

**Szerokość kartonu [cm]:** 30

**Wysokość kartonu [cm]:** 20

**Długość kartonu [cm]:** 44.5

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.0267

# IDEAL<sup>TS</sup>

by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

## 38257 KMCCB-RT-400A-4P

---

Wyłącznik kompaktowy MCCB