


38258 KMCCB-RT-400A-4P-H

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339382580



Wyłącznik kompaktowy z regulacją członu termicznego. Prąd znamionowy 400A - rozmiar obudowy 400A. Zakres regulacji 0,8-0,9-1xIn. Modele z dopiskiem "H" cechuje większa wytrzymałość na prądy zwarciove.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kategoria użytkowania: A

Miejsce montażu: płyta montażowa

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu : 100kA

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciova roboczy Ics : 75kA

Długość [mm]: 184

Szerokość [mm]: 148

Wysokość [mm]: 257

Napięcie znamionowe [V]: 415 AC

Prąd znamionowy [A]: 400

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Typ sterowania: mechaniczne

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]: 380/400/415

Stopień IP: 20

Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 1000

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymaevane Uimp [V]: 8000

Ilość biegunów: 3+N

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 2

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 2

Masa jednostkova netto [g]: 6365

Gramatura [g]: 6850

Waga sztuki brutto [g]: 6585

Długość opakowania jednostkovego [cm]: 27.5

Szerokość opakowania jednostkovego [cm]: 21.5

Wysokość opakowania jednostkovego [cm]: 17

Waga kartonu [kg]: 13.7

Szerokość kartonu [cm]: 30

Wysokość kartonu [cm]: 20

Długość kartonu [cm]: 44.5

IDEAL^{TS}

by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

38258 KMCCB-RT-400A-4P-H

Wyłącznik kompaktowy MCCB

| Objętość kartonu [m³]: 0.0267