


## 38261 FIZU IP44 4,8W NW-B

Осветително тяло downlight

5905339382610



### ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Височина [mm]: 32

Диаметър [mm]: 80

Монтажен отвор [mm]: Ø65

Съдържание на живак в лампата [mg] : 0

Интегриран LED източник на светлина : да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 4,8

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера : пластмаса

Вид диод: LED SMD

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фусе [LM]: 420

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фусе [LM]: в тесен конус (90°)

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Цокъл (Източник на светлина): terminal block

Експлоатационен срок на лампата [h] : 25000

Брой цикли вкл. / изкл. :  $\geq 15000$

Ъгъл на светене [°]: 36

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: пластмаса

Вид присъединение: клеморед

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 0,5-2,5

Степен на защита IP: 44/20

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 80

Количество бройки в междинна опаковка: 1

### Осветително тяло downlight



Количество бройки в сборна опаковка: 80

Единично нето тегло [g]: 74

Грамаж [g]: 97.5

Бруто тегло на един брой [g]: 92

Дължина на единична опаковка [cm]: 10

Ширина на единична опаковка [cm]: 3.5

Височина на единична опаковка [cm]: 8

Тегло на кашон [kg]: 7.8

Ширина на кашон [cm]: 29

Височина на кашон [cm]: 18

Дължина на кашон [cm]: 51

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.026622

