


Осветително тяло downlight



### ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Височина [mm]: 32

Диаметър [mm]: 80

Монтажен отвор [mm]: Ø65

Съдържание на живак в лампата [mg] : 0

Интегриран LED източник на светлина : да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 4,8

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера : пластмаса

Вид диод: LED SMD

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: 420

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: в тесен конус (90°)

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Цокъл (Източник на светлина): terminal block

Експлоатационен срок на лампата [h] : 25000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥15000

Ъгъл на светене [°]: 36

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: пластмаса

Вид присъединение: клеморед

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 0,5-2,5

Ъглова настройка на осветителното тяло : в една ос

Ъглова настройка на осветителното тяло [°] : 30

Степен на защита IP: 20

Осветително тяло downlight

