


Канално осветително тяло



Kanlux MILO е канално осветително тяло, което най-често се използва в технически помещения, гаражи, мазета, стълбища, коридори и други. **То има метална защитна решетка, която допълнително предпазва абажура на лампата от механични повреди.**

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** сив

**Място на монтаж:** за настенен монтаж, за монтаж върху таван

**Място на приложение:** на закрито и на открито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Сменяем източник на светлина:** да

**Дължина [mm]:** 165

**Широчина [mm]:** 100

**Височина [mm]:** 110

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50/60

**Максимална мощност [W]:** max 60

**Категория на защита от токов удар:** II

**Материал на дифузера:** стъкло

**Източник на светлина:** GLS/CFL/LED

**Цокъл:** E27

**Осветителното тяло е пригодено за източници на светлина от енергиен клас:** A++,A+,A,B,C,D,E

**Материал на корпуса:** пластмаса

**Вид присъединение:** клеморед

**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>):** 1-1,5

**Степен на защита IK:** 06

**Степен на защита IP:** 54

KANLUX S.A. (kat 70522) MILO 7040T / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 70522) MILO 7040T  
Lampy: 1 x A60 60W/c

