



08092 MILO 7040T/P-B

Канално осветително тяло

5905339080929



Kanlux MILO е канално осветително тяло, което най-често се използва в технически помещения, гаражи, мазета, стълбища, коридори и други. **То има метална защитна решетка, която допълнително предпазва абажурата на лампата от механични повреди.**

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: черен

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Дължина [mm]: 165

Широчина [mm]: 100

Височина [mm]: 110

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: max 60

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: стъкло

Източник на светлина: GLS/CFL/LED

Цокъл: E27

Материал на корпуса: пластмаса

Вид присъединение: клеморед

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²): 1-1,5

Степен на защита IK: 06

Степен на защита IP: 54

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 12

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 12

Единично нето тегло [g]: 410

Грамаж [g]: 441.67

Дължина на единична опаковка [cm]: 18

Ширина на единична опаковка [cm]: 13

Височина на единична опаковка [cm]: 12

Тегло на кашон [kg]: 5.30004

Ширина на кашон [cm]: 18

Височина на кашон [cm]: 35

Дължина на кашон [cm]: 48

Вместимост на кашон [m³): 0.03024

08092 MILO 7040T/P-B

Канално осветително тяло