


iQ-LED

Kanlux

35240 IQ-LED GU10 6,5W-WW

LED източник на светлина

5905339352408



Kanlux IQ-LED е фотобиологична безопасност, приятна за очите цветна температура и надеждност, всичко това в новата версия с цокъл GU10. IQ-LED крушките осигуряват пълен комфорт и безопасност на употреба.

ОБЩИ ДАННИ:

Възможност за използване с димер: не
Широчина [mm]: 50
Височина [mm]: 57
Диаметър [mm]: 50
Дълбочина [mm]: 50
Съдържание на живак: не

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC
Номинална честота [Hz]: 50
Материал на дифузера: пластмаса
Източник на светлина: PAR16
Вид диод: LED SMD
Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 580
Полезния светлинен поток на светлинния източник Фусе [LM]: 510
Полезния светлинен поток на светлинния източник Фусе [LM]: w szerokim stożku (120°)
Цвят на светлината: топлобял
Корелираната цветна температура [K]: 2700
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6
Индекс на цвето предаване: 95
Цокъл: GU10
Номинален срок на експлоатация [h]: 25000
Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 40000
Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 110
Време за пускане [s]: $\leq 0,5$
Време за загряване на лампата до 60% от пълния светлинен поток [s]: незначим
Време за загряване на лампата до 95% [s]: < 2

Date of issue: 02.02.2024, 14:37

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG

iQ^{LED}**Kanlux**

35240 IQ-LED GU10 6,5W-WW

LED източник на светлина



Индикатор за преждевременно излизане от строя на лампата: <5% по 1000h

коэффициент на дълготрайност на лампата след период от 6000h [%]: ≥ 90

коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация [%]: ≥ 70

коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след 6000h [%]: ≥ 80

Формата на светлинния източник: spot

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 20

Количество бройки в междинна опаковка: 20

Количество бройки в сборна опаковка: 100

Единично нето тегло [g]: 38

Грамаж [g]: 57

Бруто тегло на един брой [g]: 50

Дължина на единична опаковка [cm]: 5

Ширина на единична опаковка [cm]: 5

Височина на единична опаковка [cm]: 6.5


Тегло на кашон [kg]: 5.7

Ширина на кашон [cm]: 30

Височина на кашон [cm]: 17

Дължина на кашон [cm]: 60

Вместимост на кашон [m³]: 0.0306



Date of issue: 02.02.2024, 14:37

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG

iQ-LED


Kanlux

35240 IQ-LED GU10 6,5W-WW

LED източник на светлина

KANLUX S.A. (kat 35240) IQ-LED GU10 6,5W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35240) IQ-LED GU10 6,5W-WW
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 6,5W-WW



Date of issue: 02.02.2024, 14:37

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG