


32885 KRO10-2/B16/30-A

Дефектнотокова защита, с токова защита, 10kA, 2P

5905339328854



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: na szynę TH35

Норма: PN-EN 61009 -1

Дължина [mm]: 78

Широчина [mm]: 36

Височина [mm]: 81

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 230 AC

Номинален ток [A]: 16

Номинална честота [Hz]: 50

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -25÷40

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: max 25

Тип дефектнотокова защита: A

Характеристика на задействане: B

Ограничителен клас: 3

Брой модули: 2

Номинален диференциален ток [mA]: 30

Номинален ток на късо съединение [A]: 10000

Степен на защита IP: 20

Номинално напрежение на изолацията U_i [V]: 400

Брой полюси: 2

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 6

Количество бройки в междинна опаковка: 6

Количество бройки в сборна опаковка: 60

Единично нето тегло [g]: 196

Грамаж [g]: 230

Бруто тегло на един брой [g]: 210

Дължина на единична опаковка [cm]: 9

Ширина на единична опаковка [cm]: 4

Височина на единична опаковка [cm]: 8

Тегло на кашон [kg]: 13.8

32885 KRO10-2/B16/30-A

Дефектнотокова защита, с токова защита, 10kA, 2P

Ширина на кашон [cm]: 27

Височина на кашон [cm]: 19

Дължина на кашон [cm]: 49.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.025394